

BRINKMANN

EstrichBoy

Originál více než 50 let!



STAGE V
ready to work

Na konvenční zavhlé potěry s různými přísadami pojiv jako je cement, anhydrit atd.



EstrichBoy od firmy Putzmeister – neustálý vývoj a bezkonkurenční konfigurační možnosti.

EstrichBoy – přesvědčivý do nejmenších detailů.

- Vyšší hnací výkon díky motoru Deutz 36,4 kW - splňuje přísné požadavky emisní normy "Stage V"
- Spolehlivý, robustní a lehce ovladatelný
- Robustní ovládání zajišťuje vyšší uživatelský komfort a zvyšuje bezpečnost obsluhy
- Vysoký čerpací výkon, větší efektivita
- Extra Power (volitelné):
▲ BluePower
- Trvalá hodnota a ekonomičnost díky vysoké hodnotě v případě následného prodeje
- Prvotřídní servis s rozsáhlou servisní sítí



BRINKMANN



Ekologický dieselový motor Deutz s emisní tř. Stage V. BluePower (volitelné) pro maximální dopravní výkon - umožňuje snížení otáček motoru a tím úsporu paliva.



Nový ergonomický ovládací panel, nyní s robustní klávesnicí.



Držák na pytle - novinka (volitelné)

Box na nářadí (volitelné)



Jeřábové oko (volitelné)

Dávkování vody (volitelné)

Další výhody:

- Technologie „made in Germany“
- Optimální přístup ke stroji a světla výška
- Min. údržba a opotřebení
- Flexibilní možnosti použití
- Vyberte si "svůj" stroj s širokou nabídkou vybavení
- Vysoký čerpací výkon, větší efektivita

Technické údaje

Míchací buben	260 litrů, max. míchací objem 200 litrů
Dopravní vzdálenost*	180 m horizontálně, 90 m vertikálně
Dopravní množství (teor.)*	3,8 - 5 m ³ /hod
Dopravní tlak	8 bar
Kompresor	4,4 m ³ /min.
Motor	dieselový, 3-válec, Deutz s turbodmychadlem, 36,4 kW (emisní tř. Stage V)
Objem palivové nádrže	70 litrů
Hmotnost	1715 kg / 1840 kg (B) / 1900 kg (BS)
Délka x šířka x výška	4790 x 1560 x 1640 mm 5020 x 1560 x 2515 mm (B) 5020 x 1560 x 2515 mm (BS)
Plnicí výška	900 mm (B + BS 400 mm)
Podvozek	brzděný do 80 km/hod (volitelný do 100 km/hod)
Pohon míchadla	mechanický
Max. velikost zrna	16 mm

Vybavení		DC 450	B	BS
sériové	tažné zařízení rovné	■	■	■
	manuální víko	■	■	■
	centrální mazání	■	■	■
	výpust bubnu vpředu	■	■	■
	otěrové plechy čelní str.	■	■	■
	spojka na kouli pro připojení za osobní auto	■	■	■
volitelné	pracovní reflektor	■	■	■
	funkce BluePower - regulace výkonu/spotřeby	■	■	■
	automatické víko	■	■	■
	manuální víko, podélné	■	-	-
	vysokotlaký čistič	■	■	■
	výpust bubnu uprostřed	■	■	■
	jeřábové oko	■	■	■
	potisk dle přání zákazníka	■	■	■
	zadní osvětlovací panel 24V	■	■	■
	spojka na oko pro připojení za nákladní auto	■	■	■
	nastavení doby míchání	■	■	■
	sledování polohy (GPS)	■	na poptání	
	držák na pytle	■	■	■
	ochranný plech násypky	-	■	■
	speciální barva kapoty dle RAL	■	■	■
	opěrné nohy	-	■	■
	přestavba pro rychlost 100 km/hod	■	■	■
	otěrový plech hrdla bubnu	■	■	■
	otěrové plechy Hardox 6 mm	■	■	■
	otěrové plechy Hardox 8 mm	■	■	■
otěrové plechy PVC	■	■	■	
otěrové plechy čelní str., vpředu	■	■	■	
otěrové plechy čelní str., uprostřed	■	■	■	
dávkování vody	■	■	■	
box na nářadí	■	■	■	

* Údaje jsou empirické hodnoty a závisí na čerpaném materiálu

■ sériová výbava

■ volitelné přísl.